

DIGITAL デジタルサイネージ液晶ディスプレイ SIGNAGE



約829万画素の4K高解像度

フルHD画質の約4倍の画素数を持ち、大画面でも画像が荒れない美しい映像を実現。

※32インチ(FL32-LF18)のみ2KのFHD画質となります。



プレーヤー機能搭載で端末いらず! 4K再生対応!

USBに好きなコンテンツ(ビデオ、オーディオ、写真)を保存してディスプレイに差し込み、オンスクリーンメニューでプレイリストを作成してコンテンツをスケジュール設定だけです。



クラウドサービスにも対応!

インターネットを通じて、離れた場所から簡単にコンテンツの配信ができるクラウドに対応。別途、STB(セットアップボックス)が必要となります。

※月々のランニングコストが発生します。



1日24時間連続稼働!

(より安価な18時間連続稼働もごさいます)

数多くのショップやレストラン、オフィスでも十分な使用時間。
数多くの場所で利用可能。

高画質

屋内専用

縦置き可

簡単設定

サイネージを
もっと手軽に

32V型 FL32-LF18

オープン価格

43V型 FL43-LF18(LF24)

オープン価格

50V型 FL50-LF18(LF24)

オープン価格

55V型 FL55-LF18(LF24)

オープン価格

65V型 FL65-LF18(LF24)

オープン価格

輝度

350~400 cd/m²



屋内専用



4Kコンテンツ
対応



Android OS
搭載



インターネット
接続



縦置き可



メディアプレイヤー
搭載



カスタムズーム
機能



使いやすさ重視、機能充分の安価なエントリーモデル

■進化するデジタルサイネージディスプレイ



フェイルオーバー機能で、コンテンツの常時再生が可能

待合室から会議室まで、常に途切れることなく映像を再生できます。フェイルオーバー機能により、フィリップスプロフェッショナルディスプレイがプライマリ入力とセカンダリ入力を自動的に切り替えるため、万が一プライマリソースがダウンした場合でもコンテンツを再生し続けることができます。代替入力のリストを設定するだけで、常に映像を流すことが可能です。



クラウド型対応だから 操作・管理を効率化、人件費の削減

デジタルサイネージはクラウドコンピューティング時代とともに進化し、配信スケジュールの設定や画面分割などの機能に加え、自宅や出張先等あらゆる場所から時間を気にせず運用が可能です。スタッフの負荷軽減にも繋がります。

■主な仕様

品 番	FL32-LF18	FL43-LF18(LF24)	FL50-LF18(LF24)	FL55-LF18(LF24)	FL65-LF18(LF24)
画面サイズ	32型(16:9)	43型(16:9)	50型(16:9)	55型(16:9)	65型(16:9)
液晶パネル駆動方式	SVA	ADS	IPS		
バックライト	D-LED				
パネルタイプ	ハーフグレア				
有効表示領域(横×縦) mm	696.96 × 392.04	941.184 × 529.416	1096 × 616.46	1209.6 × 680.4	1428.48 × 803.52
推奨解像度	1920×1080(FHD)	3840×2160(4K)	3840×2160(4K)	3840×2160(4K)	3840×2160(4K)
最大表示色	約1,677万色	約10億7,000万色			
視野角	178°/178°				
輝度(標準値)	350cd/㎡	400cd/㎡			
コントラスト比(標準値)	4000:1	1200:1	4000:1	1300:1	
コントラスト比(Smart Contrast 適用時)	500,000:1				
応答速度	6.5ms	8ms		9ms	
映像入力端子	HDMI2.0 ×2 DVI-I ×1	HDMI2.0 ×2 D-sub ×1 DVI-D ×1			HDMI2.0 ×3 D-sub ×1 DVI-D ×1
USBポート	USB2.0 ×2				
micro SDスロット	対応				
Android OS内蔵(バージョン)	Ver8.0				
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル対応(4K再生可能) 静止画ファイル対応(4K再生可能) PDFファイル対応				
HTML5-browser	対応				
消費電力	最大 80W 標準 50W スタンバイ時 <0.5W	最大 152W 標準 108W スタンバイ時 <0.5W	最大 145W 標準 115W スタンバイ時 <0.5W	最大 175W 標準 125W スタンバイ時 <0.5W	最大 210W 標準 155W スタンバイ時 <0.5W
スピーカー	10W+10W				
VESAマウント	100×100 200×200	200×200	400×400		
本体重量	5.3kg	11.3kg	14.7kg	16.6kg	27.8kg
本体寸法(W)×(H)×(D) mm	726.5 × 425.4 × 69.1	973.0 × 561.2 × 63.5	1128.4 × 649.0 × 63.5	1241.8 × 712.6 × 63.6	1462.3 × 837.3 × 68.9
ベゼル幅 mm	(上左右)11.9 (下)17.2	(上下左右)13.9	(上下左右)14.9	(上下左右)13.9	(上下左右)14.9
環境条件(温度) 操作時	0～40℃				
環境条件(湿度) 操作時	20～80% (結露無し)				
縦置き可能	可(正面から見て反時計回り)				
連続稼働時間	18時間連続稼働推奨	18時間連続稼働推奨(24時間連続稼働)			

株式会社 LED FIRST

☎ 04-7170-1010 (電話受付：平日 9:00-18:00)

🌐 <https://www.ledfirst.site>

〒277-0855 千葉県柏市南柏1-13-15 センチュリー南柏1F



安全に関する注意

●ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●写真はイメージです。実際の商品と若干異なる場合があります。●本カタログに記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに記載されている数値は参考値であり、保証値ではありません。●掲載商品の仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●掲載商品は印刷の都合上実際の色と異なる場合があります。●掲載商品の内容は2023年11月現在のものです。