

LED FIRST

2500
cd

軽量
モデル

2K
QUAD HD

4K
ULTRA HD

ガラス越しでも見やすい視認性、
高輝度ウィンドウ用2500cdデザインディスプレイ。



西日でも“はっきり”見える 最大2500cdの高輝度 4Kディスプレイ

※55V型・43V型は2K

サイネージをガラス越しに内側から外側に向けて設置する場合は、輝度が低いと太陽光により見えづらくなり、日中は視認性が非常に落ちてしまい直射日光の当たる時間はほぼ見えません。このような環境への設置は少なくとも2500cdの輝度が必要となります。

※屋内仕様の一般的なサイネージは350cd～500cd程度。



クラウド・USBメモリに対応

インターネットを通じて、離れた場所から簡単にコンテンツの配信ができるクラウドに対応（別途STB要）。メディアプレーヤーを内蔵していますので、コンテンツを入れたUSBメモリを差し込むだけで、簡単に再生することができます。



画面明るさ自動調整機能

外光に応じて画面の明るさを自動で調整します。明るさはリニアに変化し、使用環境に応じた明るさで運用できます。

高輝度

高画質

大画面

屋内用

65V型 **650D2419** オープン価格

55V型 **550D2419** オープン価格

43V型 **430D2419** オープン価格



屋内専用



4Kコンテンツ
対応



2Kコンテンツ
対応



静止画



動画



プレーヤー内蔵

HDMI




※縦横各々専用設計となりますので設置向きをご指定ください。
※STB購入不要のクラウド内蔵タイプも有り（弊社指定クラウド）




視認性

日中の明るい環境光に負けない高輝度ディスプレイを搭載しています。



11mm薄型ベゼル

幅11mmの薄型ベゼルは、ベゼルによる演出妨害を最小限に抑え、没入感のあるシームレスなコンテンツを提供します。



29.8kgの軽量モデル

65インチでも僅か29.8kgと使い勝手の良い軽量モデル。一般的な高輝度モデルは40kg～50kgですので設置も容易です。

※紫外線が当たる場所で使用する際は、既存のガラス面にUVカットシートを貼ることを強く推奨いたします。

■主な仕様

型 番	650D2419	550D2419	430D2419
ディスプレイパネル			
画面サイズ	65 inch	55 inch	43 inch
画面有効寸法 (W×H)	1428,48mm × 803,52mm	1210,5mm × 681,4mm	939,5mm × 538mm
画面解像度 (H×V)	3840px × 2160px	1920px × 1080px	1920px × 1080px
アスペクト比	16:9	16:9	16:9
表示色	16.9M (8bit)	16.9M (8bit)	16.9M (8bit)
輝度数	2500cd/m ²	2500cd/m ²	2500cd/m ²
コントラスト比	1000:1	1000:1	1000:1
応答時間	6 ms	6 ms	6 ms
視野角	178° /178°	178° /178°	178° /178°
製品寿命	50000時間	50000時間	50000時間
バックライト	DLED (直下型LED)	DLED (直下型LED)	DLED (直下型LED)
接続端子			
入 力	USB×1 HDMIX1 DVI・VGA×1 CVBS×1 RS23×3	USB×1 HDMIX1 DVI・VGA×1 CVBS×1 RS23×3	USB×1 HDMIX1 DVI・VGA×1 CVBS×1 RS23×3
メディアプレイヤー (USB)			
動 画	MP4	MP4	MP4
画 像	JPEG PNG	JPEG PNG	JPEG PNG
音 楽	MP3	MP3	MP3
電 力			
電 圧	AC110V～240V	AC110V～240V	AC110V～240V
消費電力 (通常時)	≦ 310W	≦ 270W	≦ 220W
機 能			
自動冷却システム	Yes	Yes	Yes
自動保護システム ※注1	Yes	Yes	Yes
環境光センサー	Yes	Yes	Yes
動作環境			
温度制限 (操作時)	0℃ ～ 50℃	0℃ ～ 50℃	0℃ ～ 50℃
湿度制限	20% ～ 80%	20% ～ 80%	20% ～ 80%
OSD言語 ※注2	日・英・中	日・英・中	日・英・中
筐 体			
本体寸法 (W×H×D)	1451mm × 826mm × 74mm(持手含む場合80mm)	1232mm × 703mm × 74mm(持手含む場合80mm)	965mm × 552mm × 74mm(持手含む場合80mm)
ベゼル幅 (U/D/L/R)	11mm	11mm	11mm
VESA規格	400mm × 400mm	400mm × 400mm	400mm × 400mm
重 量	29.8kg	21.1kg	14.3kg

※注1) 室内環境が高温になった際に自動でクールダウンし、液晶及び回路を保護する機能です。 ※注2) マルチ運用の際は日本語表示不可となります。

LED FIRST 株式会社 LED FIRST

☎ 04-7170-1010 [電話受付 平日 9:00-17:00]

✉ info@ledfirst.site

🌐 https://www.ledfirst.site

〒277-0855 千葉県柏市南柏1-13-15 センチュリー南柏1F



●お問い合わせは当店へ



安全に関する注意

ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●写真はイメージです。実際の商品と若干異なる場合があります。●本カタログに記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに記載されている数値は参考値であり、保証値ではありません。●掲載商品の仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●掲載商品は印刷の都合上実際の色と異なる場合があります。●掲載商品の内容は2025年4月現在のものです。