

LED FIRST

2500
cd

軽量
モデル

2K
QUAD HD

4K
ULTRA HD

IP65防水・防塵仕様 屋外用高輝度ディスプレイ。



屋外でも視認性の高い 2500cdの高輝度 4Kディスプレイ ※43V型は2K

昼間の屋外でも、はっきりと見ることができる、2500cdのディスプレイ。

cd(カンデラ)とは、ディスプレイの輝度を表します。数値が高いほど、明るく、昼間の屋外などでも見やすいものとなります。屋内使用のディスプレイは400cd程度。

※43インチはFHD



クラウド・USBメモリに対応

インターネットを通じて、離れた場所から簡単にコンテンツの配信ができるクラウドに対応(別途STB要)。メディアプレーヤーを内蔵していますので、コンテンツを入れたUSBメモリを差し込むだけで、簡単に再生することができます。



画面明るさ自動調整機能

外光に応じて画面の明るさを自動で調整します。明るさはリニアに変化し、使用環境に応じた明るさで運用できます。

高輝度

高画質

大画面

屋外用



※写真は65インチ

※STB購入不要のクラウド内蔵タイプも有り(弊社指定クラウド)

65V型

650OF245 オープン価格

55V型

550OF245 オープン価格

43V型

430OF245 オープン価格



防水・防塵対策

IP65相当の防塵・防滴仕様で、雨風や砂埃があたる屋外でもご使用いただけます。



視認性

日中の明るい環境光に負けない高輝度ディスプレイを搭載しています。



- ・ キャスター (ストッパー付き)
- ・ アジャスター ・ アンカー止め

アンカー留めで設置する際はアジャスター・キャスターを外します。



屋外専用



4Kコンテンツ対応



2Kコンテンツ対応



防水・防塵



静止画



動画



プレーヤー内蔵

HDMI

■主な仕様

型 番	6500F245	5500F245	4300F245
防塵防水性能※	IP65	IP65	IP65
ディスプレイパネル			
画面サイズ	65 inch	55 inch	43 inch
画面有効寸法 (W×H)	1428.5mm × 803.5mm	1210.5mm × 680.5mm	941.2mm × 530mm
画面解像度 (H×V)	3840px × 2160px	3840px × 2160px	1920px × 1080px
アスペクト比	16 : 9	16 : 9	16 : 9
表示色	16.9M (8bit)	16.9M (8bit)	16.9M (8bit)
輝度数	2500cd/㎡	2500cd/㎡	2500cd/㎡
コントラスト比	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1
応答時間	6 ms	6 ms	6 ms
視野角	178° /178°	178° /178°	178° /178°
製品寿命	50000時間	50000時間	50000時間
バックライト	DLED (直下型LED)	DLED (直下型LED)	DLED (直下型LED)
ガラス面	UVカットガラス	UVカットガラス	UVカットガラス
接続端子			
入 力	USB×2 HDMI×1 RJ45×1	USB×2 HDMI×1 RJ45×1	USB×2 HDMI×1 RJ45×1
メディアプレイヤー (USB)			
動 画	MP4	MP4	MP4
画 像	JPEG PNG	JPEG PNG	JPEG PNG
音 楽	MP3	MP3	MP3
電 力			
電 圧	AC110V～240V	AC110V～240V	AC110V～240V
消費電力 (通常時)	≦ 440W	≦ 310W	≦ 260W
機 能			
自動冷却システム	Yes	Yes	Yes
自動保護システム	Yes	Yes	Yes
環境光センサー	Yes	Yes	Yes
動作環境			
温度制限 (操作時)	－20℃ ～ 50℃	－20℃ ～ 50℃	－20℃ ～ 50℃
湿度制限	20% ～ 80%	20% ～ 80%	20% ～ 80%
OSD言語	日・英・中	日・英・中	日・英・中
筐 体			
本体寸法 (W×H×D)	2134mm × 1035mm × 135mm (ベース 600 mm) ※キャスト除く	1893mm × 880mm × 130mm (ベース 600 mm) ※キャスト除く	1655mm × 730mm × 130mm (ベース 500 mm) ※キャスト除く
重 量	TBD	TBD	TBD

※「IP」とは、防塵防水性能の尺度を表す国際基準(Ingress Protection)の略称です。

LED FIRST 株式会社 LED FIRST

☎ 04-7170-1010 [電話受付 平日 9:00-17:00]

✉ info@ledfirst.site

💻 https://www.ledfirst.site

〒277-0855 千葉県柏市南柏1-13-15 センチュリー南柏1F





安全に関する注意

ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●写真はイメージです。実際の商品と若干異なる場合があります。●本カタログに記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに記載されている数値は参考値であり、保証値ではありません。●掲載商品の仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●掲載商品は印刷の都合上実際の色と異なる場合があります。●掲載商品の内容は2025年4月現在のものです。

●お問い合わせは当店へ