

LED FIRST

2500
cd

軽量
モデル

2K
QUAD HD

4K
ULTRA HD

IP66防水・防塵仕様

屋外用高輝度・超軽量ディスプレイ。



屋外でも視認性の高い 2500cdの高輝度 4Kディスプレイ ※43V型は2K

昼間の屋外でも、はっきりと見ることができる、2500cdのディスプレイ。

cd(カンデラ)とは、ディスプレイの輝度を表します。数値が高いほど、明るく、昼間の屋外などでも見やすいものとなります。屋内使用のディスプレイは400cd程度。

※43インチはFHD



クラウド・USBメモリに対応

インターネットを通じて、離れた場所から簡単にコンテンツの配信ができるクラウドに対応(別途STB要)。メディアプレーヤーを内蔵していますので、コンテンツを入れたUSBメモリを差し込むだけで、簡単に再生することができます。



画面明るさ自動調整機能

外光に応じて画面の明るさを自動で調整します。明るさはリニアに変化し、使用環境に応じた明るさで運用できます。

高輝度

高画質

大画面

屋外用

65V型

650OD248 オープン価格

55V型

550OD248 オープン価格

43V型

430OD248 オープン価格



屋外用



4Kコンテンツ
対応



2Kコンテンツ
対応



防水・防塵



静止画



動画



プレーヤー内蔵

HDMI




※縦横各々専用設計となりますので設置向きをご指定ください。

※STB購入不要のクラウド内蔵タイプも有り(弊社指定クラウド)



防水・防塵対策

IP66相当の防塵・防滴仕様で、雨風や砂埃があたる屋外でもご使用いただけます。



屋外用で68kgの超軽量モデル

65インチでも僅か68kgと施工性の高い超軽量モデル。一般的な高輝度モデルは120kg~140kg超ありますので設置も容易です。



メンテナンスフリーの非開閉式を採用

非開閉式のため、総重量を大幅に減らしフィルター交換も不要で、ほぼメンテナンスフリーを実現。

■主な仕様

型 番	650D248	550D248	430D248
防塵防水性能※	IP66	IP66	IP66
ディスプレイパネル			
画面サイズ	65 inch	55 inch	43 inch
画面有効寸法 (W×H)	1428.5mm × 803.5mm	1210.5mm × 680.5mm	941.2mm × 530mm
画面解像度 (H×V)	3840px × 2160px	3840px × 2160px	1920px × 1080px
アスペクト比	16 : 9	16 : 9	16 : 9
表示色	16.9M (8bit)	16.9M (8bit)	16.9M (8bit)
輝度数	2500cd/㎡	2500cd/㎡	2500cd/㎡
コントラスト比	1000 : 1	1000 : 1	1000 : 1
応答時間	6 ms	6 ms	6 ms
視野角	178° /178°	178° /178°	178° /178°
製品寿命	50000時間	50000時間	50000時間
バックライト	DLED (直下型LED)	DLED (直下型LED)	DLED (直下型LED)
ガラス面	UVカットガラス	UVカットガラス	UVカットガラス
接続端子			
入 力	USB×2 HDMI×1 RJ45×1	USB×2 HDMI×1 RJ45×1	USB×2 HDMI×1 RJ45×1
メディアプレイヤー (USB)			
動 画	MP4	MP4	MP4
画 像	JPEG PNG	JPEG PNG	JPEG PNG
音 楽	MP3	MP3	MP3
電 力			
電 圧	AC110V～240V	AC110V～240V	AC110V～240V
消費電力 (通常時)	≦ 450W	≦ 400W	≦ 350W
機 能			
自動冷却システム	Yes	Yes	Yes
自動保護システム	Yes	Yes	Yes
環境光センサー	Yes	Yes	Yes
動作環境			
温度制限 (操作時)	－20℃ ～ 50℃	－20℃ ～ 50℃	－20℃ ～ 50℃
湿度制限	20% ～ 80%	20% ～ 80%	20% ～ 80%
OSD言語	日・英・中	日・英・中	日・英・中
筐 体			
本体寸法 (W×H×D)	1527mm × 903mm × 97mm	1309mm × 779mm × 97mm	1040.5mm × 628.5mm × 97mm
ベゼル幅 (U/D/L/R)	49mm	49mm	49mm
重 量	68kg	62kg	48kg

※「IP」とは、防塵防水性能の尺度を表す国際基準(Ingress Protection)の略称です。

LED FIRST 株式会社 LED FIRST

☎ 04-7170-1010 [電話受付 平日 9:00-17:00]

✉ info@ledfirst.site

🖥 https://www.ledfirst.site

〒277-0855 千葉県柏市南柏1-13-15 センチュリー南柏1F



安全に関する注意

ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●写真はイメージです。実際の商品と若干異なる場合があります。●本カタログに記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに記載されている数値は参考値であり、保証値ではありません。●掲載商品の仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●掲載商品は印刷の都合上実際の色と異なる場合があります。●掲載商品の内容は2025年4月現在のものです。

●お問い合わせは当店へ