



セレモニー向け専用設計 縦長表示LEDパネル

アイデア次第で様々なコンテンツを表示し
他式場と差別化を図れます!


安価で高品質なLEDビジョンスタンドサイン
2.5mmピッチ採用で鮮明な描写を実現



式当日表示例



フェア広告表示例



料金プラン表示例



※STB購入不要のクラウド内蔵タイプもあり(弊社指定クラウド)



屋外・屋内兼用 最大4000cdの 高輝度LEDビジョン

日中の屋外でも、はっきりと見ることが出来る高輝度4000cdのLEDビジョン。cd(カンデラ)とはディスプレイの輝度を表します。数値が高いほど明るくなります。屋外では最低でも2500cdは必要とされています。



クラウド・USBメモリに対応

インターネットを通じて、離れた場所から簡単にコンテンツの配信ができるクラウドに対応(別途STB要)。メディアプレーヤーを内蔵していますので、コンテンツを入れたUSBメモリを挿し込み、設定後簡単に再生することができます。



画面明るさ自動調整機能

外光に応じて画面の明るさを自動で調整します。明るさはリニアに変化し、使用環境に応じた明るさで運用できます。

品番

OF247L

オープン価格

(画面表示寸法: W640mm × H1440mm)




防水・防塵対策

IP55相当の防塵・防滴仕様
雨風や砂埃があたる屋外でもご使用いただけます。



視認性

日中の明るい環境光にも負けない
高輝度4000cdのLEDビジョン搭載。



キャスター・アジャスター付き

ストッパー付きのキャスター仕様で楽に移動できます。店先など出し入れする場所にも安心して設置できます。別途、アンカー止めにも対応。



屋外対応



防水・防塵



静止画



動画



プレーヤー内蔵

HDMI

LED FIRST

■主な仕様

品 番		OF247L
LEDピッチ		2.5mm
輝 度		～4000cd/m ² (自動輝度調整付き)
リフレッシュレート		≥3840HZ
ユニット数(W×H)		18(2×9)
モジュールサイズ		320mm × 160mm × 18枚
画面サイズ		640mm × 1440mm
解像度		256px × 576px
重 量		80kg
本体寸法(W×H×D)		700mm × 1790mm × 120mm(キャスター除く) (ベース600mm)
メンテナンス		バックメンテナンス(扉有り)
視野角(水平／垂直)		140°／140°
素子寿命		≥100000h
使用環境温度		－10～40℃
定格電源電圧		100～240V 50Hz／60Hz
最大消費電力		1000W
平均消費電力		700W
防塵防水性能		IP55
LEDコントローラ(内蔵)	Controller型式	X1
	映像入力端子	HDMI
	映像入力対応信号	HDMI：1920 × 1200
	音声入力端子	－
	音声出力端子	AUDIO(スピーカー非搭載) ※別途スピーカー接続可
	外部制御端子	USB
	電 源	AC100～240V 50Hz／60Hz
	最大消費電力	18W
外形寸法		248mm × 132.7mm × 42.3mm

寸法図

LED FIRST 株式会社 LED FIRST

☎ 04-7170-1010 [電話受付 平日 9:00-17:00]

✉ info@ledfirst.site

💻 https://www.ledfirst.site

〒277-0855 千葉県柏市南柏1-13-15 センチュリー南柏1F



安全に関する注意

ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●写真はイメージです。実際の商品と若干異なる場合があります。●本カタログに記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに記載されている数値は参考値であり、保証値ではありません。●掲載商品の仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●掲載商品は印刷の都合上実際の色と異なる場合があります。●掲載商品の内容は2025年5月現在のものです。

●お問い合わせは当店へ