

## 葬祭ホール専用設計 縦長表示LEDパネル

安価で高品質なLEDビジョンスタンドサイン  
2.5mmピッチ採用の高輝度4000cd

従来の芳名板が不要になるため  
コスト削減にも繋がります



芳名板表示例



広告表示例



### 屋外・屋内兼用 最大4000cdの 高輝度LEDビジョン

日中の屋外でも、はっきりと見ることが出来る高輝度4000cdのLEDビジョン。cd(カンデラ)とはディスプレイの輝度を表します。数値が高いほど明るくなります。屋外では最低でも2500cdは必要とされています。



### クラウド・USBメモリに対応

インターネットを通じて、離れた場所から簡単にコンテンツの配信ができるクラウドに対応(別途STB要)。メディアプレーヤーを内蔵していますので、コンテンツを入れたUSBメモリを挿し込み、設定後簡単に再生することができます。



### 画面明るさ自動調整機能

外光に応じて画面の明るさを自動で調整します。明るさはリニアに変化し、使用環境に応じた明るさで運用できます。

品番 **OF247L** オープン価格

(画面表示寸法: W640mm × H1440mm)



屋外対応



防水・防塵



静止画



動画



プレーヤー内蔵

HDMI



### 防水・防塵対策

IP55相当の防塵・防滴仕様  
雨風や砂埃が当たる屋外でもご使用いただけます。



### 視認性

日中の明るい環境光にも負けない  
高輝度4000cdのLEDビジョン搭載。



### キャスター・アジャスター付き

ストッパー付きのキャスター仕様で楽に移動できます。店先など出し入れる場所にも安心して設置できます。別途、アンカー止めにも対応。

LED FIRST

■主な仕様

| 品 番           |              | OF247L                                        |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------|
| LEDピッチ        |              | 2.5mm                                         |
| 輝 度           |              | ～4000cd/m <sup>2</sup> (自動輝度調整付き)             |
| リフレッシュレート     |              | ≥3840HZ                                       |
| ユニット数(W×H)    |              | 18(2×9)                                       |
| モジュールサイズ      |              | 320mm × 160mm × 18枚                           |
| 画面サイズ         |              | 640mm × 1440mm                                |
| 解像度           |              | 256px × 576px                                 |
| 重 量           |              | 80kg                                          |
| 本体寸法(W×H×D)   |              | 700mm × 1790mm × 120mm(キャスター除く)<br>(ベース600mm) |
| メンテナンス        |              | バックメンテナンス(扉有り)                                |
| 視野角(水平／垂直)    |              | 140°／140°                                     |
| 素子寿命          |              | ≥100000h                                      |
| 使用環境温度        |              | －10～40℃                                       |
| 定格電源電圧        |              | 100～240V 50Hz／60Hz                            |
| 最大消費電力        |              | 1000W                                         |
| 平均消費電力        |              | 700W                                          |
| 防塵防水性能        |              | IP55                                          |
| LEDコントローラ(内蔵) | Controller型式 | X1                                            |
|               | 映像入力端子       | HDMI                                          |
|               | 映像入力対応信号     | HDMI：1920 × 1200                              |
|               | 音声入力端子       | －                                             |
|               | 音声出力端子       | AUDIO(スピーカー非搭載) ※別途スピーカー接続可                   |
|               | 外部制御端子       | USB                                           |
|               | 電 源          | AC100～240V 50Hz／60Hz                          |
|               | 最大消費電力       | 18W                                           |
| 外形寸法          |              | 248mm × 132.7mm × 42.3mm                      |

寸法図

LED FIRST 株式会社 LED FIRST

☎ 04-7170-1010 [電話受付 平日 9:00-17:00]

✉ info@ledfirst.site

💻 <https://www.ledfirst.site>

〒277-0855 千葉県柏市南柏1-13-15 センチュリー南柏1F



安全に関する注意

ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。  
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●写真はイメージです。実際の商品と若干異なる場合があります。●本カタログに記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに記載されている数値は参考値であり、保証値ではありません。●掲載商品の仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●掲載商品は印刷の都合上実際の色と異なる場合があります。●掲載商品の内容は2025年5月現在のものです。

●お問い合わせは当店へ