

DIGITAL デジタルサイネージディスプレイ SIGNAGE



屋外でも“はっきり”見える 最大2500cdの高輝度4Kディスプレイ

屋外の屋外でも、はっきりと見ることができ、2500cdのディスプレイ。
cd(カンデラ)とは、ディスプレイの輝度を表します。数値が高いほど、明るく、
屋外の屋外などでも見やすいものとなります。屋内使用のディスプレイは350cd程度。



USBメモリ・SDカードに対応

メディアプレーヤーを内蔵していますので、コンテンツを入れた
USBメモリ、SDカードを差し込むだけで、簡単に再生することができます。



画面明るさ自動調整機能

外光に応じて画面の明るさを自動で調整します。
明るさはリニアに変化し、使用環境に応じた明るさで運用できます。



高画質

屋外型

大画面

自立式

65V型 TX650PHT80-L2500-3 オープン価格

55V型 TX550PHT80-L2500-3 オープン価格

43V型 TX430PHT80-L2500-3 オープン価格

輝度

2500 cd/m²

コントラスト比

5000:1



屋外対応



3840×2160



防水・防塵



静止画



動画



プレーヤー内蔵

HDMI

安価で高輝度デジタルサイネージ、太陽光にも負けない優れた視認性。

■屋外での運用を可能にした様々な対策



防水・防塵対策

IP55相当の防塵・防滴仕様で、雨風や砂埃があたる屋外でもご使用いただけます。



視認性

日中の明るい環境光に負けない高輝度ディスプレイを搭載しています。



- ・キャスター (ストッパー付き)
 - ・アジャスター
 - ・アンカー止め
- 3通りの設置に対応

■主な仕様

品番	TX650PHT80-L2500-3	TX550PHT80-L2500-3	TX430PHT80-L2500-3
防塵防水性能	IP55*		
ディスプレイパネル			
画面サイズ	65 inch	55 inch	43 inch
画面有効寸法 (W×H)	803.5 × 1428.5 mm	680.4 × 1209.6 mm	529.4 × 941.2 mm
画面解像度 (H×V)	3840 × 2160 画素		
アスペクト比	16:9		
表示色	16.7M		
輝度数 (cd)	2500 cd/m ²		
コントラスト比	5000:1		
視野角	178°/178°		
パネル寿命	50000 時間		
設置方向	縦		
バックライト	LED		
接続端子			
入力	HDMI ×3 / VGA ×1 / PC Audio ×1 / RS232C ×1 / USB (MMP) ×2		
出力	HDMI ×1 / IR ×1 / RS232C ×1 / SPDIF ×1		
筐体			
本体寸法 (W×H×D)	964 × 2010 × 190 mm (ベース 600 mm)	802 × 1810 × 160 mm (ベース 600 mm)	680 × 1620 × 160 mm (ベース 600 mm)
重量	TBD		
動作環境			
温度制限 (操作時)	0℃ ~ 80℃		
湿度制限 (操作時)	20% ~ 80%		
電力			
電圧	AC110V 50Hz		
消費電力	520W	600W	450W
USB Media Player (対応フォーマット)			
動画データ	MPEG-2 / MPEG-4		
静止画データ	JPEG / PNG / BMP		
音声データ	MP3		

※ [IP] とは、防塵防水性能の尺度を表す国際基準 (Ingress Protection) の略称です。

株式会社 LED FIRST

☎ 04-7170-1010 (電話受付: 平日 9:00-18:00)

🌐 <https://www.ledfirst.site>

〒277-0855 千葉県柏市南柏1-13-15 センチュリー南柏1F



安全に関する注意

●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●写真はイメージです。実際の商品と若干異なる場合があります。●本カタログに記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに記載されている数値は参考値であり、保証値ではありません。●掲載商品の仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●掲載商品は印刷の都合上実際の色と異なる場合があります。●掲載商品の内容は2022年7月現在のものです。