

# DIGITAL デジタルサイネージディスプレイ SIGNAGE



## 西日でも“はっきり”見える 最大2500cdの高輝度4Kディスプレイ

屋間の屋外でも、はっきりと見ることができる、2500cdのディスプレイ。  
cd(カンデラ)とは、ディスプレイの輝度を表します。数値が高いほど、明るく、  
屋間の屋外などでも見やすいものとなります。屋内使用のディスプレイは350cd程度。



## USBメモリ・SDカードに対応

メディアプレーヤーを内蔵していますので、コンテンツを入れた  
USBメモリ、SDカードを差し込むだけで、簡単に再生することができます。



## 画面明るさ自動調整機能

外光に応じて画面の明るさを自動で調整します。  
明るさはリニアに変化し、使用環境に応じた明るさで運用できます。

4K高解像度の  
美しい画面を  
どこでも手軽に

高画質

屋内型

大画面

壁掛け用

65V型

### TX650PHT80-B2500-1

オープン価格

輝度 2500 cd/m<sup>2</sup>

コントラスト比 6000:1



屋内専用



3840x2160



静止画



動画



プレーヤー内蔵

HDMI

ガラス越しでも見やすい視認性、高輝度ウィンドウ用デザインディスプレイ。

## ■ウィンドウ用デザインディスプレイ



## 視認性

日中の明るい環境光に負けない高輝度ディスプレイを搭載しています。



## 8mm薄型ベゼル

幅8mmの薄型ベゼルは、ベゼルによる演出妨害を最小限に抑え、没入感のあるシームレスなコンテンツを提供します。



## 27kgの軽量モデル

65インチでもわずか27kgと使い勝手の良い軽量モデル。用途や設置環境に合わせて、自由に選びいただけます。

## ■主な仕様

品番	TX650PHT80-B2500-1
ディスプレイパネル	
画面サイズ	65 inch
画面有効寸法 (W×H)	803.52 × 1428.48 mm
画面解像度 (H×V)	3840 × 2160 画素
アスペクト比	16:9
表示色	16.7M
輝度数 (cd)	2500 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	5000:1
視野角	178° / 178°
パネル寿命	50000 時間
設置方向	縦 / 横
バックライト	LED
接続端子	
入力	HDMI ×1 / USB (MMP) ×2
出力	HDMI ×3
筐体	
本体寸法 (W×H×D)	821.5 × 1445 × 56.2 mm
重量	27 kg
動作環境	
温度制限 (操作時)	-30℃ ~ 80℃
湿度制限 (操作時)	20% ~ 80%
電力	
電圧	AC110V 50Hz
消費電力	520W
USB Media Player (対応フォーマット)	
動画データ	MPEG-2 / MPEG-4
静止画データ	JPEG / PNG / BMP
音声データ	MP3

## 株式会社 LED FIRST

☎ 04-7170-1010 (電話受付: 平日 9:00-18:00)

🌐 <https://www.ledfirst.site>

〒277-0855 千葉県柏市南柏1-13-15 センチュリー南柏1F



## 安全に関する注意

●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●写真はイメージです。実際の商品と若干異なる場合があります。●本カタログに記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに記載されている数値は参考値であり、保証値ではありません。●掲載商品の仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●掲載商品は印刷の都合上実際の色と異なる場合があります。●掲載商品の内容は2022年7月現在のものです。